

# RODILLO 0.5 TONELADAS

## MARCA RTI



# CARACTERÍSTICAS



- MANUBRIO AJUSTABLE Y AISLADO CONTRA VIBRACIONES ,CON PALANCA DE AVANCE Y RETROCESO.

- EQUIPO EXCELENTE PARA COMPACTACIÓN DE GRABA, SUELOS COHESIVOS, SEMI COHESIVOS EN CAMINOS, CALLES, ZANJAS, ESPACIOS REDUCIDOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS ÁREAS DONDE SE REQUIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUELOS.

- TANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 24 LITROS PARA LUBRIFICACIÓN DE SU RODILLO.

- TANQUE DE AGUA ANTICORROSIVO.

- SISTEMA ROCIADOR DE AGUA.

- SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE RASPADORES.

- ESTA EQUIPODO CON UN POTENTE MOTOR A GASOLINA HONDA GX390. ES UN EQUIPO COMPACTO DE GRAN PESO DE TRABAJO 520 KG .

- IDEAL PARA BACHEO Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO.

- OPERACIÓN CON OPERADOR A PIE CON DIRECCIÓN DE PALANCA MANUAL.

- CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2.58 LTR /H.

- EMBRAGUE MECANICO QUE OFRECE MAYOR DURABILIDAD.

- TRANSMISION HIDROSTATICA QUE OFRECE MENOR MANTENIMIENTO.



# RODILLO 0.5 TONELADAS

## MARCA RTI

### Especificación técnica Rodillo de 0.5 ton -RTI

MARCA	RTI
MODELO	RTI-RYL24
DESCRIPCIÓN	Rodillo de vibración sencillo operador a pie
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico y manual
MOTOR	HONDA GX390
COMBUSTIBLE	Gasolina 4 tiempos
TIPO DE MOTOR	Monocilindrico 4 tiempos, enfriado por aire .válvula a la cabeza OHV
PESO DE OPERACIÓN	520 Kg
DIAMETRO DEL RODILLOS	720 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	0.3 Km/h
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	24 L
FRECUENCIA DE RESONANCIA	70 Hz
FUERZA DE IMPACTO	16 Kn
PROFUNDIDAD DE COMPACTACION EN EL SUELO	25 cm
PROFUNDIDAD DE COMPACTACION EN ASFALTO	10 cm
POTENCIA DE MOTOR	13 Hp
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	6.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
VELOCIDAD DE AJUSTE DEL MOTOR	3600 rpm

